BEBAUUNGSPLAN DER ORTSGEMEINDE ECKFELD TEILGEBIET "OBER DEM HOSTERNS"

Plangebiet Teil A (Allgemeines Wohngebiet) M 1:500

©GeoBasis-DE / LVermGeoRP2025, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rp.de [Daten bearbeitet]

Plangebiet Teil B (Flächen für Wasserwirtschaft) M 1:500

©GeoBasis-DE / LVermGeoRP2025, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rp.de [Daten bearbeitet]

Legende:

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr.1 BauGB §§1 bis 11 BauNVO)

WA — 1.1.3. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

NUTZUNGSSCHABLONE	
Bauweise	Zahl der Wohneinheiten
Zahl der Vollgeschosse	Haustyp
Grundflächenzahl	Geschossflächenzahl

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.0 Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

6. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Straßenverkehrsflächen (Haupterschließung)

6.2 Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung - Wirtschaftsweg (WW)

6.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung - Überhang (Ü)

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

10.2 Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur u. Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

13.2.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB).

15. Sonstige Planzeichen

15.13. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

16. Hinweise

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummern und Flurstücksgrenzen gem. Kataster

Flurnummern und Flurgrenzen gem. Kataster

Höhenlinien, Bestand

17. Nachrichtliche Darstellung

Bestehende Bebauung

SYSTEMSCHEMASCHNITT

Textfestsetzungen

A Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO)

Allgemein zulässig sind gem. § 4 BauNVO:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe.

Ausnahmsweise können zulässig sind gem. § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO:
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziales, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind gem. § 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

2 Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

Es gelten die zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung.

2.1 Grundflächenzahl
(gem. §§ 16, 17 und 19 BauNVO)

Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt.

Gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO ist die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die die Baugrundstücke weitgehend unterbaut wird, bis zu 50 vom Hundert überschritten werden.

2.2 Geschossflächenzahl
(gem. §§ 16, 17 und 20 BauNVO)

Es wird eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 festgesetzt.

2.3 Zahl der Vollgeschosse
(gem. § 16 und 20 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal zwei festgesetzt.

2.4 Höhe der baulichen Anlagen
(gem. § 16 und 18 BauNVO)

2.4.1 Maximale Traufhöhen

Oberer Messpunkt für die Traufhöhe ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und Außenkante Außenwand. Oberer Messpunkt für die Traufhöhe der höher liegenden Traufseite des Pultes von Oberkante Dachhaut und Außenkante Außenwand an der Giebelseite. Unterer Messpunkt für die höher liegenden Traufseite des Pultes. Unterer Messpunkt für die Traufhöhe der tiefer liegenden Traufseite des Pultes von Pultdächern ist der Schnittpunkt von Oberkante Dachhaut und Außenkante Außenwand an der tiefer liegenden Traufseite des Pultdaches. Unterer Messpunkt für Traufhöhe von Flachdächern ist der höchste Punkt der Attika im 2. Vollgeschoss. Dieser ist zugleich auch die maximale Oberkante, die nicht überschritten werden darf.

Die maximale Anschüttohne eines Gebäudes, gemessen von der Geländeoberfläche im Mittel vor der Außenwand bis zum Schnittpunkt Außenwand mit der Dachhaut, darf an keiner Stelle die angegebene maximale Traufhöhe überschreiten.

Dachform	Maximale Traufhöhe in m
Satteldach	6,5
Krüppelwalmdach	6,5
Walmdach	6,5
Zeltdach	6,5
Pultdach tiefe Traufseite	6,5
Pultdach hohe Traufseite	8,5
Flachdach	7,0*

2.4.2 Maximale Firsthöhen

Oberer Messpunkt für die Firsthöhe ist die absolute Höhe bezogen auf den höchsten Punkt des Daches. Der untere Messpunkt für die Firsthöhe ist der Messpunkt dem höchsten Punkt der Attika gemäß 2.5. Ausgenommen Staffelgeschosse sind bei allen Dachformen nicht zulässig. Nicht insbesondere sind technische Aufbauten wie z.B. Schornsteine, Antennen, Aufzugsschächte etc.

Dachform	Maximale Firsthöhe in m
Satteldach	10,0
Krüppelwalmdach	10,0
Walmdach mit Attikawalk mit gegenüberliegender Dachneigung	10,0
Walmdach	10,0
Zeltdach	10,0
Pultdach	keine Traufhöhe*

* Bei Pultdächern sind die Regelungen unter Punkt „Maximale Traufhöhe" anzuwenden.

2.5 Bezugspunkt

Der Bezugspunkt der Festgrußoberes Erdgeschoss wird in Bezug auf Normalhöhennull (NHN) festgesetzt. Die eingetragenen Höhen über NHN (ü). bezogen auf die vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen, gelten jeweils als Höchstgrenze.

Im Bebauungsplan sind unverbindliche Vorschläge zur Grundstücksaufteilung dargestellt. Abweichungen hiervon sind möglich, sofern die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten werden.

Bei wesentlichen Abweichungen der Grundstücksgrenze sind die festgesetzten Eingangshöhen entsprechend anzupassen. Die maßgeblichen Eingangshöhen sind in diesen Fällen durch lineare Interpolation zwischen den im Bebauungsplan festgelegten Bezugspunkten bzw. Eingangshöhen zu ermitteln.

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und Stellung baulicher Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

3.1 Bauweise
(gem. 3 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

Die offene Bauweise wird beschränkt auf die Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäusern.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Außerhalb der überbaubaren Flächen sind nur
- nicht überdachte Stellplätze, Terrassen und Wege
- Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO
- oberirdische Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO und
- Mauern und Einfriedungen

zulässig.

Die baurechtliche Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Nutzungsschablone und der Baugrenze nach § 23 BauNVO.

4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen gem. § 12 BauNVO sowie oberirdische Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind bis zu einer Grundfläche von 100 m² in eingeschossiger Bauweise zulässig.

Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen.

5 Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

6 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14)

Das auf Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen innerhalb der Baugrundstücke anfallende Niederschlagswasser ist schadlos zu versickern. Die Bemessung der Rückhaltung erfolgt mit mindestens 90 Liter pro Quadratmeter befestigter Fläche.

Zuständig sind offene Rückhaltungen, Regenwasserzisternen und Versickerungen über die belebte Bodenzone.

Es ist ein gedrosselter Grundabfluss mit einer Abflussmenge von 0,2 l/s vorzusehen.

7 Flächen für die Wasserwirtschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16a)

Auf der Fläche „Im Mauren" (Flurstück 39/1, Flur 28) ein kaskadenförmiger Rückhalt anzulegen, welcher das Niederschlagswasser des Baugebietes „Ober dem Hosterns" gepuffert in den dortigen Vorfluter in Richtung „Nachtgraben" abgibt.

Die kaskadenförmig angeordneten Rückhaltemulden sind als flache, begrünte Erdmulden auszubilden. Die Einlaufsohle der Retentionsbecken darf maximal 0,4 m betragen.

Die geplanten Retentionsanlagen sind zeitgleich mit der Erschließung des Baugebietes herzustellen.

8 Flächen für die Regelung des Wasserabflusses
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16b)

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche anfallendes, unbelastetes Niederschlagswasser ist einem innerhalb des Plangebietes zu installierenden Regenwasser-Sammelkanal zuzuführen. Dieser ist an den vorhandenen Regenwasserkanal in der Straße „Zum Aal" anzuschließen.

Retentionsanlagen im Vorfluter sind nicht zulässig.

9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

9.1 Fläche zur Anpflanzung von Gehölzen

Zur Aufnahme und Ableitung von im Außengebiet anfallenden Niederschlagswasser ist im Norden des Plangebietes eine Anpassung im Zuge der Erschließungsmaßnahmen zu treffen. Hierzu ist ein Mulden-graben anzulegen, der entsprechend der natürlichen Sukzession zu überlassen.

Die Retentionsanlage ist in der ersten Pflanzperiode nach Fertigstellung mit regionalem Saatgut (UG 7 - Rheinisches Bergland) einzusäen oder der natürlichen Sukzession zu überlassen.

Die Retentionsanlage ist durch eine 3 m breite, zweireihige gehölze Mahd zu pflegen. Das Mahdgut ist abzutransportieren.

9.3 Bodenschutz - Befestigung

Befestigungen, die die Wasserdurchlässigkeit des Bodens beschränken, sind gemäß § 10 Abs. 4 LBauO nur zulässig, wenn die Zweckbestimmung der Fläche (z.B. Zufahrt, Zuwegung, nicht überdachte Stellplätze, Terrassen, o.ä.) dies erfordert (Nachweis im Bauantrag).

9.4 Artenschutz – Nachtbauverbot

Im Zeitraum April bis Oktober ist auf nächtliche Bauarbeiten zu verzichten.

9.4 Artenschutz – Beleuchtung

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel mit gezieltem Leuchtkegel, geringem Blau- und UV-Bereich (Wellenlängen über 540 nm) und einer Farbtemperatur < 2700 Kelvin zu verwenden. Diese sind möglichst bodennah und so zu installieren, dass sie ausschließlich nach unten abstrahlen. In Bereichen, in welchen keine dauerhafte Beleuchtung benötigt wird, ist diese mittels Bewegungsmeldern zu steuern.

9.5 Artenschutz – Beleuchtung

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel mit gezieltem Leuchtkegel, geringem Blau- und UV-Bereich (Wellenlängen über 540 nm) und einer Farbtemperatur < 2700 Kelvin zu verwenden. Diese sind möglichst bodennah und so zu installieren, dass sie ausschließlich nach unten abstrahlen. In Bereichen, in welchen keine dauerhafte Beleuchtung benötigt wird, ist diese mittels Bewegungsmeldern zu steuern.

10 Bindung für Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Pflanzverwendung
a) Im gesamten Plangebiet ist die Pflanzung von Nadelgehölzen unzulässig.
b) Zu pflanzende Gehölzarten sind aus folgender Liste auszuwählen:

Pflanzliste 1 – Laubbäume 2. Ordnung:
Eberesche (*Sorbus aucuparia*), Echte Mehlbeere (*Sorbus aria*), Elsbeere (*Sorbus torminalis*), Speierling (*Sorbus domestica*), Feldahorn (*Acer campestre*)
[Hochstamm, 2xv, o.B., mind. 12-14 cm]

Pflanzliste 2 – Talklehol:
Sortenempfehlung die ELLA-ln-N Streudorf (www.agrarumwelt.rlp.de);
[Hochstamm, 2xv, o.B. 10-12]

Pflanzliste 3 – Wildobst:
Kornelkirsche (*Cornus mas*), Quitte (*Cydonia oblonga*), Echte Walnuss (*Juglans regia*), Wildapfel (*Malus sylvestris*), Mispel (*Mespilus germanica*), Wildbirne (*Pyrus pyraster*), Mehlbeere (*Sorbus aria*), Eberesche (*Sorbus aucuparia*), Speierling (*Sorbus domestica*), Elsbeere (*Sorbus torminalis*)
[Hochstamm, 2xv, o.B., 10-12 cm]

Pflanzliste 4 – Laubsträucher:
Bibernellrose (*Rosa pimpinellifolia*), Blutroter Hartriegel (*Cornus sanguinea*), Gewöhnlicher Schneeball (*Viburnum opulus*), Hundsrose (*Rosa canina*), Pfaffenhütchen (*Euonymus europaeus*), Rote Heckenkirsche (*Lonicera xylosteum*), Weißdorn (*Crataegus spec.*)
[Strauchser, 4-6 Triebe, 2xv, 100-150]

Pflanzliste 5 (Zaun-/Fassadenbegrünung):
Gemeiner Efeu (*Hedera helix*), Selbstklimmende Jungfernrebe (*Parthenocissus quinquefolia*), Selbstklimmender Wacreinem (*Parthenocissus engelmannii*), Gewöhnliche Waldrebe (*Clematis vitalba*), Berg-Waldrebe (*Clematis montana*), Pfeifenwinde (*Aristolochia macrophyla*),

10.1 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Um für Lastfall- und Normalverkehr zulässigen Sicherheitsraum für den Kraftfahrzeugverkehr von 0,75 m (bei Hochbeten 0,5 m) und durch gleiche Leuchtenabstände eine gleichmäßige Ausleuchtung der Straße zu erreichen, ist an unter Umständen erforderlich, dass die Leuchten auf Privatgrundsm einchtet werden. Die für die Herstellung und Unterhaltung der Anlagen erforderlichen Arbeiten sind hinzunehmen, auf die Duldungspflicht gem. § 126 BauGB wird hingewiesen.

B Bauordnungsrechtliche Vorschriften
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz)

Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen

10.2 Dachform

Für Wohngebäude werden Satteldächer, Krüppelwalmdächer, höhenversetzte Pultdächer mit gegenläufiger Dachneigung, Walmdächer, Zeltdächer, Pultdächer und Flachdächer, für Garagen und Nebenanlagen zusätzlich Walmdächer und Satteldächer oder Flachdächer vorgeschrieben.

Die maximale Dachneigung wird auf 45° festgesetzt.

10.3 Dacheindeckung / Dachgestaltung

Die Dacheindeckung bei geneigten Dächern ist ausschließlich in Schiefer, Kunstschiefer (RAL 7010 bis 7022, 7024, 7026, 7031, 7036, 7037), ungläsierten Pfannen, als naturroter Dachziegel sowie als vorbewitterte Zinkeindeckung und beschichtete, nicht glänzende Metalldeckmaterialien zulässig. Dächer mit einer Dachneigung bis 10° sind auch mit Bitumendachbahnen zulässig. Dachgauben sind unzulässig. Staueres als Einzelgauben bis maximal 3,00 m Breite zulässig. Der Mindestabstand vom Giebel beträgt 1,25 m. Die Addition der Gaubenbreiten darf maximal ein Drittel der Firstlänge je Gebäudeseite betragen.

Dächer von Haupt- und Nebengebäuden mit einer Neigung von weniger als 5° sind einer Dachfläche von 100 [kg/m² Radon-222 am dominierenden Aufenthaltsbereich nicht überschritten wird.

10.4 Fassaden

Die Fassaden der Gebäude sind als Putzflächen, Sichtmauerwerk, heimischer Natursteni, Metallfassaden, Eternit, Holzverkleidungen, verputzte Holzhäuser in Holzständerbauweise sowie Holzhäuser in Holzblockbauweise zulässig. Verfeindungen aus anderen nicht reflektierenden Platten/werkstoffe sind ebenfalls zulässig.

Holzhäuser in Naturrundstammbauweise sind unzulässig.

10.5 Einfriedung

Zur Herstellung von Einfriedungen sind ausschließlich heimische, standortgerechte Hecken und Sträucher (siehe Pflanzliste 4), Natursteinmauern, Gittermaschendrahtzäune oder Holzbune zu verwenden. Die Einfriedung darf an der straßenseitigen Grundstücksgrenze eine Höhe von 1,5 m nicht überschreiten.

10.6 Geländemodellierung
(gem. §§ 1a und 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 10 Abs. 1 LBauO)

Bei der Ausführung von Aufschüttungen und Abgrabungen zur Errichtung baulicher Anlagen zum Anlagen von Einfriedungen oder zur Herstellung von Zufahrtsmöglichkeiten zu Parkplätzen sind folgende Aufgaben einzuhalten:

a) Herstellen der Böschungen in wechselnden Neigungen zwischen 1:2 und 1:3, ab einer Höhe von 1,5 m sind die Böschungen durch 0,5-1,0 m breite Bermen zu unterbrechen.
b) Stützmauern (zulässig: Natursteinmauern, natursteinverkleidete Mauer, verputzte oder fächig begrünte Mauer; unzulässig: Beton-Pflanzsteine) sind ei einer Höhe von 1,5 m mit mind. 1 m breiten Zwischenbermen zu staffeln.

10.7 Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen

Nicht überbaute Grundstücksflächen, inklusive Vorgärten, welche nicht als Zufahrt oder Stellfläche genutzt werden, sind gärtnerisch zu gestalten.

Die Anlage von Stein- oder Schottergärten ist unzulässig.

Auf jedem Baugrundstück sind je begonnenen 250 m² Grundstücksfläche je ein Laubbaum (siehe Pflanzliste 1) oder ein Obstbaum-Hochstamm (siehe Pflanzliste 2 und 3), sowie 5 Sträucher (siehe Pflanzliste 4) zu pflanzen.

Die Grenzabstände gem. §§ 44 bis 47 LNRG sind zu beachten.

11 Erschließung

11.1 Verkehrstechnische Erschließung

Die Erschließung erfolgt über die vorhandene, zu verbindende und auszubauende Straße „Am Sonnenhang".

11.2 Innere Erschließung

Die innere Erschließungsstraße hat eine Breite von 5,0 m. Es werden keine Gehwege vorgesehen.

Die Straßenverkehrsflächen werden planungsrechtlich nach § 9 Absatz 1 Nr. 11 und Absatz 6 BauGB festgesetzt.

13 Ver- und Entsorgung

13.1 Anschluss an das örtliche Stromnetz

Der Anschluss an das öffentliche Netz ist sichergestellt.

C Sonstige Hinweise und Empfehlungen

1 Bodenschutz

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben des § 202 BauGB i.V.m. den einschlägigen DIN-Normen sowie des BBodSchG und der BBodSchV zu beachten.

Dichter hinaus ist die DIN 18915 in der aktuellen Fassung zu beachten. Durch die Beschränkung der Baufelder auf das unbedingt erforderliche Maß soll die Flächeninanspruchnahme reduziert werden. Es sind ausschließlich nicht wasser-bodengefährdender Schmier- und Betriebsstoffe (wie z.B. Hydrauliköl) zu verwenden.

Örtliches Belarben, Rupieren oder Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen darf ausschließlich auf versiegelten Flächen oder auf dichtem Untergrund mit entsprechender Schutzvorrichtung (z.B. Wannen) erfolgen, es sind biologisch abbaubare Öle zu verwenden.

Die Baumaschinen sind ordnungsgemäß auf Verlust von Betriebsstoffen zu kontrollieren. Hilfsmittein zur Aufnahme und zum Aufhalten von ausgelaufenen Öle, Treibstoffen o.ä. (z.B. Ölbindemittel) sind bereitzuhalten.

Im Bereich der Baufläschen ist mit unterschiedlichen Untergrundverhältnissen mit wasser- und frostempfindlichen Böden zu rechnen. Zur Bemessung von Gründungs- und Sicherungsmaßnahmen wird die Einstellung eines Baugrundgutachtens unter Beachtung der DIN 1054 empfohlen.
Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen.

Die Anzeige- und Überrnittlungspflicht gem. § 6 GeoVG obliegt dem Antragsteller bzw. von diesem Beauftragten.

Der biologisch aktive Oberboden soll vor Baubeginn abgeschoben, ordnungsgemäß zwischengelagert und gesichert sowie wiederverwendet werden. Überschüssiger Bodenaushub muss umweltgerecht wiederverwertet und somit vor Vergeudung geschützt werden (§ 202 BauGB).

2 Dachbegrünung

Zur Herstellung von Dachbegrünung sind die Verwendung folgender Arten empfohlen:
Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre), Kleine Fetthenne (Sedina rupestre), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Silber-Steinkraut (*Alyssum murale*), Aubrie Grasilie (*Arabrietum illagic*), Scharfer Mauerpfeffo (*Sedum acre*), Gewöhnlicher Reiherschnabel (*Erodium cicutarium*), Gewöhnlicher Thymian (*Thymute pulegioid*).

3 Niederschlagswasser

Es wird empfohlen, auf den privaten Grundstücken anfallendes Niederschlagswasser auf den Grundstücken in flachen Erdmulden oder Rasenmuldensteinen aufzufangen und zur Versickerung zu bringen oder als Brauchwasser zu verwenden.

4 Altlasten / Bodenbelastung

Der Träsc zur Durchführung der Erschließung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauabplanung und im Baugenehmigungsverfahren" ist zu beachten. Werden bei Baumaßnahmen Anhaltspunkte (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen oder ergeben sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche / visuelle Auffälligkeiten), ist die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier umgehend zu informieren.

5 Radonpotential

Lt. geolog. Radonkarte liegt das Radonpotential im Plangebiet bei 29,3. Dies ist eine dimensionose Größe und hat keine physikalische Einheit, ab höher das Radonpotential ist, desto wahrscheinlicher ist eine Überschreitung des Referenzwertes in Gebäuden. Bei einem Wert von 44 ist zu erwarten, dass der Referenzwert in Gebäuden drstrinal häufiger überschritten wird, als im Bundesdurchschnitt. Es wird daher empfohlen, wenn die geplanten Wohnhäuser mit Keller ausgestattet werden sollen, entsprechende bauliche Vorkehrungen zur Reduzierung evtl. Belastungen in den Kellerräumen zu treffen.

Es liegt kein Vorsorgegebiet gem. Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vor.

Es wird empfohlen, Neubauten von vornherein so zu planen, dass eine Raumluftkonzentration von 100 [Bq/m³ Radon-222 am dominierenden Aufenthaltsbereich nicht überschritten wird.

6 Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikationseinrichtungen

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Durch Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

7 Denkmalschutz- und -Pflegeobjekt

Innerhalb des Bebauungsplanes sind keine archäologischen Kulturdenkmäler bekannt. Bei Bauarbeiten zu Tage tretende Funde (z.B. Mauern, Einzelfunde/Streufunde, Gegst, Scherben, Münzen, usw.) sind gem. § 17 DschPG beim Rheinischen Landesmuseum zu melden.

Neben bei Erdarbeiten, bau- oder Abbrucharbeiten prähistorische oder historische Gegenstände (erregliche oder unbeweglche), von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist, dass sie Kulturdenkmäler sind oder als solche gelten, gefunden werden, oder Fundstellen durch die Bauarbeiten betroffen sein, ist dies unverzüglich der Denkmalbehörde (Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Außenstelle Koblenz, Festung Ehrenbreitstein, Landesmuseum), Tel.: (0631/9774-0 oder landesmuseum-trier@gdke.rlp.de) mündlich oder schriftlich anzuzeigen.

Das Anzeige kann auch bei der Unteren Denkmalschutzbehörde, Kreisverwaltung des Kreises Bernkastel-Wittlich (Tel.: 06571/14-0 oder info@bernkastel-wittlich.de), der Ortsgemeindeverbandsverwaltung oder der Ortsgemeindeverwaltung erfolgen. Dabei sind die Anzeige unverzüglich an die Denkmalschutzbehörde weiter. Anzeigepflichtig sind die Finder, der Eigentümer des Grundstücks und der Leiter der Arbeiten. Die Anzeige und die Weiterleitung der Anzeige sind 5 Werktage und der Leiter der Arbeiten, bei dem Durchführung der Fund unter Schutz steht, die Anzeige durch eine dieser Personen beihei die Ortgen.

8 Starkregen- und Hochwasservorsorge

Extreme Starkregen und Hochwasserereignisse können immer häufiger zu schweren Schäden an Gebäuden und Bauwerken, innerhalb des Plangebietes können aufgrund der vorherrschenden Topographie erhebliche Abflusskonzentrationen bei Starkregen nicht ausgeschlossen werden. Durch eine angepasste Bauweise, Ausrüstung und Nutzung der Gebäude kann grundsätzlich ein wirkungsvoller Schutz gegen Hochwasser und Starkregen erreicht werden. Auch z. B. erhöhte Anordnung der Gebäude, gezieltes Sammeln und Ableiten des Niederschlagswassers, Begrünung von Flächen etc.

Es wird empfohlen, die Gefahr von extremen Starkregen- und Hochwasserereignissen bereits frühzeitig in der Planung zur Bebauung der Grundstücke zu berücksichtigen.

9 Immissionsschutz

Der Einsatz von Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockkraftwerken ist nur zulässig, wenn die Einhaltung der immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete, insbesondere zur Nachtzeit (45 dB(A)), von der Einrichtung bzw. dem Betriebsraum nachgewiesen wird.

Durch die landwirtschaftliche Nutzung der umgebenden Grün- und Ackerflächen kann es betriebs- und nutzungsbedingt zu Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen kommen. Diese sind unter Anwendung der guten fachlichen Praxis immissionsrechtlich nicht zu beanstanden.

10 Brandschutz

Die bereitzustellende Löschwasserrnenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVWG-Regelwerkes (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zu bestimmen.

In Abständen von höchstens 150 m sind Hydranten für Feuerlöschwecken (gem. DIN EN 14339 bzw. DIN EN 14384) anzuordnen.

11 Glasflächen

Das Risiko einer signifikanten Erhöhung von Vogelschlag an Glasbauteilen ist gemäß § 44 BNatSchG zu vermeiden. Daher wird grundsätzlich große Glasflächen und Glas-Eck-Verglasungen möglichst ausgeschlossen. Nachfolgend werden beispielhaft mögliche Maßnahmen genannt. Dieser mit einem möglichst geringen Außenreflexionsgrad (max. 15%, je nach Sicherungsmaßnahme eingesetzten Maßnahmen erforderlich sein). Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Bedruckte, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z. B. Rankgitterbegrünungen oder Brise Soleil (feststehender Sonnenschutz). Weitere Informationen zu Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen sind den aktuellen Leitfaden Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler 2012)) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen zu entnehmen. UV-Methode und Greifvogelsilhouetten gelten als nicht ausreichend wirksam.

12 Die Hinweise in der Baugenehmigung sind im Übrigen zu beachten.

Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan Stand 28.04.2026

1. Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 436)
2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
3. Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I, 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. August 2025 (BGBl. I S. 189)
4. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. 1998, 365), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. November 2025 (GVBl. S. 672, 631)
5. Gesetz für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 436)
6. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84)
7. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 87)
8. Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. 2015, 283), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 728)
9. Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. August 2015 (GVBl. 2015, 127), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 728)
10. Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPlG) vom 10. August 2023 (GVBl. 2023, 246), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84)
11. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 473, 475)
12. Landesplanungsgesetz Rheinland-Pfalz (LEntG) vom 01. August 1977 (GVBl. 1977, 273), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 762)
13. Landesforstgesetz Rheinland-Pfalz (LFG) vom 28. Juni 2007 (BGBl. I, S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84)
14. Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. 1978, 159), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 736)
15. Landespflegegesetz über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Landeskompensationsverordnung - (KompVO) vom 12. Juni 2018 (GVBl. 2018, 160), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.12.2025 (GVBl. S. 707, 708)
16. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306)
17. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 09. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716)
18. Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) vom 20. Dezember 2